



## SUPER MAT LIGHT EGGSHELL

Jednobarevné

Záruka

**10 ROKY**

Typ instalace

**OD +15°C DO +25°C**

Skladování od +5°C do +35°C

**3 ROKY**

**DÉLKA** ↔ **50 m**

**ŠÍŘKA** ↔ **122 cm**

## VLASTNOSTI

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Primer/Primer +                | ✓         |
| Kraft paper release liner      | ✓         |
| Tepelně roztažné               | ✗         |
| Žebrované PVC                  | ✓         |
| Interní instalace              | ✓         |
| Venkovní instalace             | ✗         |
| Odolné vůči UV záření          | ✗         |
| Bezbulinkové trvanlivé lepidlo | ✓         |
| Vzhled                         | Ultra Mat |
| Tloušťka                       | 210 μ     |
| Odolné vůči poškrábání         | Vysoké    |

## CERTIFIKACE

|            |   |
|------------|---|
| CE         | ✓ |
| IMO        | ✓ |
| MED        | ✓ |
| RAIL       | ✓ |
| REACH      | ✓ |
| TCHIBO     | - |
| TABER TEST | ✓ |
| VOC        | ✓ |

## OBECNÉ

### SÍLA PŘILNUTÍ :

91 minut po instalaci: 1,04 kg/cm  
24 hodin po instalaci: 1,43 kg/cm  
3 dny po instalaci: 1,51 kg/cm  
7 dny po instalaci: 1,65 kg/cm

### SÍLA PŘILNUTÍ PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ :

Po 1. dnu: 1,37 kg/cm  
Po 7 dnech: 1,03 kg/cm

### TRVANLIVOST :

Tento výrobek má mimořádnou odolnost vůči vodě, nečistotám, oteru, UV záření a opotřebení (žloutnutí, praskání, odlupování vrstev, delaminace vrstev).

### ÚDRŽBA :

Materiál umožňující rychlou a snadnou údržbu, mimořádné vlastnosti vnějšího povrchu usnadňují čištění, zabraňují zbarvení a brání růstu plísní. Údržbu lze provádět se všemi typy čisticích prostředků pro domácnost, s výjimkou abrazivních produktů, jako je aceton nebo lakový benzín.

*Obrázky a data nejsou závazné. Společnost Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoliv změnit složení svých fólií. Vykreslení barev a povrchové úpravy na počítači se může měnit v závislosti na obrazovce a nemusí být správně zobrazený skutečný vzhled. Proto doporučujeme objednat si vzorek on-line nebo nás kontaktovat, abychom mohli vyzkoušet povrchovou úpravu, která se nejlépe přizpůsobí vašim požadavkům. Díky drobným odchylkám barev v našich výrobních cyklech doporučujeme, abyste objednali množství, které potřebujete, najednou, aby se zabránilo odchylkám ve vzhledu při provedení vašeho projektu Cover Styl'.*