



NÁVOD NA POUŽITÍ

Raven Skinfloor ochranná fólie pro zakrývání oken a okenních ráků – pro venkovní použití

Samolepící ochranná polyolefinová fólie určená pro dočasnou ochranu povrchů před nečistotami a poškrábáním při rekonstrukci, stavebních pracích, zateplování fasád, realizaci a natírání fasád a lakýrnických pracích. Vhodné pro materiály jako je sklo, plexisklo, hladká a nerezová ocel, lakovaný a eloxovaný hliník, laminát a syntetické profily.

Fólie není navržena pro ochranu povrchů proti korozi, vlhkosti nebo chemickým sloučeninám. Povrch chráněný fólií nesmí být vystaven agresivním atmosférickým vlivům.

Fólie musí být z povrchu odstraněna do 12 měsíců od aplikace. UV stabilní do 12 měsíců.

Před použitím je vždy nutné provést zkušební test na zvoleném povrchu, aby se zabránilo případnému vzniku skvrn nebo fleků. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost, pokud zákazník neprovede předchozí testy ve skutečných podmínkách.

Za vhodné použití zodpovídá uživatel. Při neodborném a nevhodném použití neručíme za vzniklé škody.

Fólii je nutné nanášet na suchý a čistý povrch (bez oleje, mastnoty, rozpouštědel) při teplotě 18 až 50 °C. Před aplikací je nutné vždy zkontrolovat předem, zda není na skle aplikovaná fólie (například protisluneční, bezpečnostní apod.), toto může mít vliv na adhezi lepidla ochranné fólie a je nutné vždy provést předem zkušební test.

Produkt doporučujeme skladovat a uchovávat na suchém místě, mimo přímé sluneční záření a při teplotě mezi 15°C a 25°C. Role musí být skladovány v původním obalu.

Při nevhodném skladování se mohou zhoršit vlastnosti lepidla.

Odstranění případných zbytků lepidla z povrchu provádějte nejlépe pomocí odstraňovače lepidel například ATR při dodržení návodu k použití. Neodstraňujte fólii silou!