

Technické parametry Exteriérové fólie Raven



TECHNICKÁ DATA

Šíře	1220 mm
Návin	50 m
Materiál	Akrylová PVC fólie, polymer
Tloušťka	200 micronů (základní materiál)
Lepidlo	Čiré Bubble free (kanálkové)
Síla přilnavosti	Nerezová deska, bez jakýchkoliv nesrovnalostí
Životnost	5 let (testováno ve standardním prostředí, bez potisku)
Skladovatelnost	2 roky

DOPORUČENÁ APLIKACE

Dle typu povrchu	Hladké, ploché, tvrdé, neporézní vertikální povrchy kromě 3-rozměrných povrchů a hlubokých prulisů.
Prostředí	Exteriér
Doporučená instalační teplota	15 °C - 25 °C
Instalační metoda	Aplikace za sucha

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA POVRCHŮ

Pravidelné čištění a správná údržba napomáhá k zachování vzhledu povrchu. Používejte vždy jemný čistící prostředek bez obsahu čpavku, vodu a měkký hadr či houbu bez abrazivních látek.

POZNÁMKY

- produkt skladujete zabalený v papírové krabici
- po otevření použijte materiál co nejdříve
- hodnoty adhezni pevnosti a odolnosti vůli povětrnostním vlivům nejsou zaručeny, protože vycházejí z výsledků našeho standardního testu.

Ceiba s.r.o.
Jana Opletala 1265
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Tel.: 326 911 044, e-mail: info@ceiba.cz
www.ceiba.cz

www.raven-folie.cz