



## ROZHODNUTÍ

### o změně schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy č. 2960/I

Ministerstvo dopravy, Odbor provozu silničních vozidel (dále jen „ministerstvo“), jako ústřední správní orgán státní správy ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle § 80 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) podle § 16 odst. 1 a § 76 odst. 2 zákona a na základě žádosti ze dne 15.12.2022

#### s c h v á l u j e

změnu výše uvedeného schválení technické způsobilosti uvedeného typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla k provozu na pozemních komunikacích za podmínek stanovených výše uvedenými právními předpisy a dalších podmínek uvedených v tomto rozhodnutí. Současně s tímto rozhodnutím se vydává osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla, vydané téhož dne pod stejným číslem jednacím. Osvědčení a jeho přílohy jsou nepřenosné.

**Držitel:** CEIBA, S.R.O.  
JANA OPLETALA 1265  
250 01 BRANDÝS NAD LABEM-ST. BOLESLAV

**IČO:** 25609033

**Druh:** ZASKLENÍ VOZIDEL  
- ZTEMŇOVACÍ FÓLIE  
- BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE

**Výrobce:** EASTMAN PERFORMANCE FILMS, LLC  
345 BEAVER CREEK DRIVE  
24115-4668 MARTINSVILLE, SPOJENÉ STÁTY

**IČO:**

**Tovární značka:** SunTek

**Typ (typová řada)** viz rozhodnutí

**Obchodní označení:**

Držitel tohoto rozhodnutí je povinen pro každou vyrobenou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo výbavu vozidla odpovídající schválenému typu potvrdit do prodejní dokumentace shodnost výrobku se schváleným typem s uvedením čísla osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla a výrobek opatřit schvalovací značkou, pokud není v tomto rozhodnutí stanoveno jinak. Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla je platné pro každou vyrobenou nebo

dovezenou konstrukční část vozidla nebo výbavu vozidla stejného typu, u kterých nedošlo ke konstrukční změně a které byly vyrobeny nebo dovezeny v době jeho platnosti.

Původní rozhodnutí o schválení technické způsobilosti, včetně jeho příloh, pokud není změněno tímto rozhodnutím, zůstává nadále platné.

#### **Další podmínky schválení:**

Typ (typová řada): - fólie ztemňovací (protisluneční) Coolsight 90  
- protisluneční pásy HP 5, HP 15, HP 20, HP 35

Rozsah:

Určeno pro vozidla kategorie M a N.

Podmínky:

Dodržení požadavků protokolu ÚVMV č. SD 031/04, TÜV UVMV č. SD 0026/06, TÜV SÜD Auto CZ č. SD 062/08, TÜV SÜD Czech s.r.o. č. SD 048/11, 231008-22-TAC a podmínek stanovených výrobcem vozidla.

Ministerstvo dopravy povoluje tímto montáž fólií na skla vozidel při dodržení požadavků zákona č. 56/2001 Sb., předpisu EHK č. 43, vyhlášky č. 341/2014 Sb., včetně vozidel již vedených do provozu při dodržení těchto podmínek:

- 1) zajištění odborné montáže,
- 2) čelní skla nesmí být upravována ani čirými fóliemi,
- 3) na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče (horizontální úhel 180° před řidičem) nesmí být po úpravě skel celková světelná propustnost menší než 70 % (fólie Coolsight 90 smí být použita na přední boční skla s propustností světla větší než 77% měřenou před nalepením fólie),
- 4) fólie nesmí být instalovány na zasklení nouzových východů vozidel kategorie M2 a M3,
- 5) folie na zadním skle nesmí zakrývat na vozidle schválenou třetí brzdovou svítilnu,
- 6) protisluneční pásy nesmí zasahovat do výhledových zón (musejí být umístěny nad značku AS1),
- 7) držitel Osvědčení je povinen zasklení vozidla po úpravě zasklení fólií označit štítkem s označením výrobce, způsob úpravy a hodnotu minimální celkové propustnosti na každém skle a schvalovací značkou (ATEST 8 SD 2960) v provedení dle přílohy č. 12 vyhlášky MD č. 341/2014 Sb. tak, aby štítek nepřekrýval ostatní označení. Štítky určené na zasklení vozidel mimo skel sloužících k výhledu z místa řidiče (propustnost menší než 30%) doplnit o označení „V“ dle předpisu OSN č. 43,
- 8) držitel Osvědčení vydá provozovateli vozidla dokumentaci (např. Certifikát, Osvědčení nebo Typový list) o provedené úpravě zasklení skel, ve kterém musí být uvedeny minimálně tyto údaje: typ a výrobní číslo vozidla, číslo schválení MD, způsob úpravy (minimální celková propustnost), vyznačení míst provedených úprav, datum úpravy a podpis oprávněné osoby,
- 9) držitel Osvědčení je povinen stejnou dokumentaci o provedených úpravách archivovat.

Držitel schválení je povinen vést seznam montážních pracovišť, průběžně aktualizovat data a na vyžádání předložit seznam ke kontrole Ministerstvu dopravy.

Seznam schválených fólií:

Protisluneční a tepelně-izolační fólie (celková propustnost v %)

SunTek HP 05 (5%), SunTek HP 15 (15%), SunTek HP 20 (22%),  
SunTek HP 35 (38%), SunTek HP 50 (52%), SunTek HP 70 (70%)  
SunTek STD 05 (8%), SunTek STD 20 (20%), SunTek STD 35 (38%),  
SunTek STD 50 (49%), SunTek STD 70 (70%)  
INF 10 (14%), INF 20 (21%), INF 35 (33%), INF 65 (63%), HP 18 (17%),  
HP 40 (40%), HP 50 Blue (55%)

SunTek STD 5 (8%), SunTek STD 15, SunTek STD 20 (20%), SunTek STD 35 (38%),  
SunTek 50 (50%), SunTek 70 (70%),  
SunTek STD PRO 5, STD PRO 15, STD PRO 20, STD PRO 35, STD PRO 50,  
SunTek HP 5 (5%), SunTek HP 15 (15%), SunTek HP 20 (22%),  
SunTek HP 35 (38%), SunTek HP 50 (52%), SunTek HP 70 (70%),  
SunTek HP 80 (80%),  
SunTek HP 18 B (18%), SunTek HP 40 B (40%), SunTek HP 50 BLUE (55%),  
SunTek INF 10 (11%), SunTek INF 20 (21%), SunTek INF 35 (33%),  
SunTek INF 50 (53%), SunTek INF 65 (65%),  
SunTek SPECTRA 10 Gray, SunTek SPECTRA 20 Gray, SunTek SPECTRA 35 Gray,  
SunTek SPECTRA 50 Gray, SunTek SPECTRA 65 Gray

Bezpečnostní fólie:

SunTek 4MS, SunTek 7MS, 4M (91%), 7M (88%)  
4MSY 25 (21%), 4MSY 35 (29%), 4MSY 65 (64%),  
6MSY 25 (31%),  
SunTek 4M (86%), SunTek 7M (85%), SunTek 6MSY 25 (27%),  
SunTek 4MSY 35 (35%), SunTek 4MSY 65 (65%),  
SunTek Black Out (0%)  
SunTek 4M Charcoal 20, SunTek 4M Charcoal 35,  
SunTek 4M Charcoal 50

Zatemňovací pásy: SunTek HP 70, SunTek HP 50, SunTek STD 50  
(při umístění v horní části čelního skla nesmí zasahovat do výhledu řidiče, stanovený výrobcem vozidla)  
- šířka pásu cca 100 - 150 mm dle konstrukce vozidla

Bezpečnostní neprůhledná fólie: HP 0 BLACK OUT (propustnost 0%) pro skla v nákladových prostorech vozidel  
kategorie N

Rozšíření schválení k 22.12.2022

Fólie ztemňovací (protisluneční), tovární značky SunTek, typ Coolsight 90. Fólie mají vzhled (zabarvení) - čírá.  
Ztmavení 16%, snížení sluneční energie 40%, odrazivost světla 9%.  
Fólie se aplikuje z vnitřní strany skleněných ploch automobilů.  
Folie jsou určeny k instalaci pro boční a zadní skla na vozidla kategorie M a N.

Protisluneční pásy, tovární značky SunTek, typ HP 5, HP 15, HP 20, HP 35. Fólie mají vzhled (zabarvení) - charcoal.  
HP 5 - Ztmavení 95%, snížení sluneční energie 58%, odrazivost světla 8%  
HP 15 - Ztmavení 85%, snížení sluneční energie 56%, odrazivost světla 8%  
HP 20 - Ztmavení 78%, snížení sluneční energie 54%, odrazivost světla 8%  
HP 35 - Ztmavení 62%, snížení sluneční energie 49%, odrazivost světla 8%  
Fólie se aplikuje z vnitřní strany skleněných ploch automobilů.  
Folie jsou určeny na horní část čelních skel na vozidla kategorie M a N.

Fólie zn. SunTek typ HP 5, HP 15, HP 20, HP 35 je možné použít jako protisluneční ztemňovací pásy na horní část  
čelního skla. Nesmí však zasahovat do výhledových zón řidiče (musí být umístěny nad značkou ASI).

**Toto rozhodnutí pozbývá platnosti v případě změny předpisů, podle kterých bylo toto rozhodnutí vydáno.**

Po skončení výroby nebo dovozu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla je držitel tohoto rozhodnutí povinen  
neprodleně vrátit osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla i  
s jeho přílohami ministerstvu.

#### **Odůvodnění:**

Na základě splnění všech předepsaných náležitostí stanovených v zákoně a dalších podmínkách stanovených tímto  
rozhodnutím je rozhodnuto, jak je shora uvedeno. Od dalšího odůvodnění se z důvodu vyhovění v plném rozsahu  
žádosti upouští podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní  
řád“).

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení rozklad, a to do 15 dnů po  
doručení tohoto rozhodnutí k Ministerstvu dopravy České republiky Praha, cestou odboru provozu silničních vozidel  
tohoto ministerstva.

V Praze dne 22.12.2022

Elektronický podpis - 27.12.2022  
Certifikační autorita podpisů:  
JIPER s.r.l., Ing. Bc. Ivan Novák  
Vydání: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 31.12.2024 00:00:00+02:00



Otisk úředního razítka

**Ing. Bc. Ivan Novák**  
ředitel  
Odbor provozu silničních vozidel