



# Návod k použití magnetické fólie

## **Skladování:**

Pokud magnetickou fólii nepoužíváte, skladujte ji na čistém a suchém místě. Materiál uchovávejte stočený v roli, potištěnou nebo polepenou fólií ven.

Plochou reklamu z magnetické fólie ukládejte na rovný povrch. Nepokládejte na ni předměty, které by mohly poškodit líc magnetu. Neskladujte fólii magnetickou stranou k sobě.

## **Aplikace:**

Magnetickou fólii aplikujte suchou na suchý kovový povrch.

Nenanášejte na nově lakované povrchy, zejména na povrchy, které nejsou původní. Aplikujte pouze na hladký, rovný nebo mírně zvlněný kovový povrch. Magnetická fólie musí být vůči kovovému povrchu rovná a bez vzduchových kapes.

Vždy odstraňujte magnetickou fólii odloupením, nikdy ji neodstraňujte tažením přes povrch.

**Vyvarujte se použití na povrchy, které byly vystaveny přímému světlu.**

Rozsah teploty použití magnetické fólie: -25 až 55 °C. Krátkodobá odolnost: 65 °C. Vyvarujte se teplotám mimo výše uvedený rozsah.

**Dlouhodobé působení magnetické fólie na površích, které jsou často vystavovány slunečnímu světlu (zejména v létě), může způsobit nerovnoměrné blednutí povrchu, zvýraznění obrysu na kovovém povrchu, případné přilnutí na daný povrch. Doporučuje se proto v případě nepoužívání magnetické fólie z daného povrchu sejmout.**

Vyvarujte se použití na zakrytí poškozených částí vozidla nebo na přelakovaných površích.

## **Čištění**

Po sejmutí magnetickou fólii očistěte šetrným saponátem a očistěte i kovový povrch, na kterém byla použita. **Čištění by se v ideálním případě mělo provádět denně, minimálně však obden.**

**Za velmi horkého počasí je třeba provádět denně.**

Nechejte oschnout nebo otřete jemnou látkou.

Před mytím v myčce magnetickou fólii vždy odstraňte. Před opětovnou aplikací se ujistěte, že je fólie, tak i kovový povrch čistý a suchý.

**Dbejte, aby se mezi magnetickou fólií a kovový povrch nedostala dešťová voda, voda z myčky nebo rosa. V případě, že dojde k zachycení vody mezi magnetickou fólií a kovový povrch, magnetickou fólií co nejdříve odstraňte a osušte, kovový povrch očistěte a osušte. Po zaschnutí opět aplikujte.**

## **Varování:**

**Použití magnetické fólie na lakovaný povrch vozidla bez dodržení výše uvedených instrukcí může vést k poškození magnetické fólie i kovového povrchu.**

**Dodavatel není zodpovědný za jakékoli škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením těchto instrukcí!**