



BLACK WOOD

Texturovaná a přilnavá samolepicí vinylová fólie pro stěny a nábytek v úpravě Black wood.

Záruka
10 ROKY

Typ instalace
OD +15°C DO +25°C

Skladování od +5°C do +35°C
3 ROKY

DÉLKA ↔ **50 m**

ŠÍŘKA ↔ **122 cm**

VLASTNOSTI

| | |
|--------------------------------|-------|
| Primer/Primer + | ✓ |
| Kraft paper release liner | ✓ |
| Tepelně roztažné | ✓ |
| Žebrované PVC | ✓ |
| Interní instalace | ✓ |
| Venkovní instalace | ✗ |
| Odolné vůči UV záření | ✗ |
| Bezbulinkové trvanlivé lepidlo | ✓ |
| Vzhled | Matný |
| Tloušťka | 250 μ |
| Odolné vůči poškrábání | Nízké |

CERTIFIKACE

| | |
|------------|---|
| CE | ✓ |
| IMO | ✓ |
| MED | ✓ |
| RAIL | ✓ |
| REACH | ✓ |
| TCHIBO | ✓ |
| TABER TEST | ✓ |
| VOC | ✓ |

OBECNÉ

SÍLA PŘILNUTÍ :

91 minut po instalaci: 1,04 kg/cm
24 hodin po instalaci: 1,43 kg/cm
3 dny po instalaci: 1,51 kg/cm
7 dní po instalaci: 1,65 kg/cm

SÍLA PŘILNUTÍ PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ :

Po 1. dnu: 1,37 kg/cm
Po 7 dnech: 1,03 kg/cm

TRVANLIVOST :

Tento výrobek má mimořádnou odolnost vůči vodě, nečistotám, otěru, UV záření a opotřebení (žloutnutí, praskání, odlupování vrstev, delaminace vrstev).

ÚDRŽBA :

Materiál umožňující rychlou a snadnou údržbu, mimořádné vlastnosti vnějšího povrchu usnadňují čištění, zabraňují zbarvení a brání růstu plísní. Údržbu lze provádět se všemi typy čisticích prostředků pro domácnost, s výjimkou abrazivních produktů, jako je aceton nebo lakový benzín.

Obrázky a data nejsou závazné. Společnost Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoliv změnit složení svých fólií. Vykreslení barev a povrchové úpravy na počítači se může měnit v závislosti na obrazovce a nemusí být správně zobrazený skutečný vzhled. Proto doporučujeme objednat si vzorek on-line nebo nás kontaktovat, abychom mohli vyzkoušet povrchovou úpravu, která se nejlépe přizpůsobí vašim požadavkům. Díky drobným odchylkám barev v našich výrobních cyklech doporučujeme, abyste objednali množství, které potřebujete, najednou, aby se zabránilo odchylkám ve vzhledu při provedení vašeho projektu Cover Styl.

