



TECHNICKÝ LIST K PRODUKTU


ABF-180 (ANTIBAKTERIÁLNÍ FÓLIE)

dokument
č.: 20200405

1. Aplikace

Antibakteriální fólie

2. Dílčí rozdělení



PVC S ANTIBAKTERIÁLNÍ
OCHRANOU A MĚDÍ
LEPIDLO(HY-8830)
BUBBLEFREE(HS-8000)

3. Specifikace

	Položka	Jednotka	Specifikace	Testovací metoda
	Povrch		PVC fólie	
	Barva	povrch	Poloprůhledný	
Tloušťka	Film		(180+-2)	KSA1107
	Lepidlo	µm	(25+-2)	KSA1107
	Liner	µm	(120+-3)	KSA1107
	Finished	µm	(370+-2)	KSA1107
Síla lepidla	20 min. po aplikaci	kgf/in	(0.40+0.001)	KSA1107
	20 min. po aplikaci	kgf/in	(0.80+0.002)	KSA1107
Ball Teck	Vertikální	Ball. No	14	KSA1107
Testování zbytků lepidla		-	žádné zbytky	30°C/90%/18hrs/1kg váha
		-	žádné zbytky	35°C/90%/18hrs/0,5kg váha
		-	žádné zbytky	65°C/90%/18hrs/1kg váha
Tahová síla	Vertikální	kgf/mm2	(≥1.16)	ASTM D882
	Horizontálně	kgf/mm2	(≥1.00)	ASTM D882
Prodloužení	Vertikální	%	(≥90)	ASTM D882
	Horizontálně	%	(≥90)	ASTM D882
povrch	žádné škrábance & další cizí předměty			vizuální úsudek
Délka	30 m		Šíře	1220 mm
Tloušťka jádra	mm		10	
Doporučené období aplikace	2 roky od data odeslání			